



Özellikler



YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



LED EKRAN

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran



BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı



BAKIMSIZ AKÜ

Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü



YAĞ BANYOLU HAVA FİLTRESİ

Yağ banyolu tip hava filtresi



TEKERLEKLİ TAŞIMA SİSTEMİ

Taşımada kolaylık sağlayan 4 adet tekerlek

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	12.40/15.5
Maksimum Güç (kW/kVA)	13.60/17
Nominal Current (A)	22.37
Faz Sayısı	3
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	4
Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	3
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	2
Continuous Çalışma Süresi (h)	7
Ses Seviyesi (dB(A))	≤75



Yedek Soket

2x 32A

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	3000
Silindir Sayısı	2
Silindir Hacmi (ml)	1326
Yakıt Tipi	Dizel
Yağ Kapasitesi l (qal)	4
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	30
Start Şekli	Elektrikli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı
Akü Kapasitesi (Ah)	30

Boyut ve Ağırlık (Kabin)

Genişlik mm (ft)	820
Yükseklik mm (ft)	1360
Yükseklik (mm)	890
Ağırlık (kg)	352