



Özellikler



YAKIT GÖSTERGESİ

Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge



OHV

Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor



YAĞ ALARMI

Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi



AVR

Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü



KORUMALI ŞALTER

Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter



LED EKRAN

Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran



YIKLE SİSTEMİ

İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem



ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ

Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi



BÜYÜK YAKIT TANKI

15-25 lt arası yakıt tankı



BAKIMSIZ AKÜ

Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü



TEKERLEKLİ TAŞIMA SİSTEMİ

Taşımada kolaylık sağlayan 4 adet tekerlek

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	5.50/5.5
Maksimum Güç (kW/kVA)	6.00/6
Nominal Current (A)	23.91
Voltaj (V)	230
Faz Sayısı	1
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
DC Nominal Akım (A)	12.95
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	2.78



Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	2.08
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	1.4
Ses Seviyesi (dB(A))	75 (@7m)
Kutup Sayısı	2
Yedek Soket	2
Uyarım Sistemi	Self-excitation
Panel Tipi	T:General Panel

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	3000
Motor Çıkış (kW)	7.5
Güç (hp)	10
Bore ve Stroke mm (in)	92x75
Sıkıştırma Oranı	20:1
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml)	499
Yakıt Tipi	Dizel
Yağ Kapasitesi l (gal)	1.75
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	15
Start Şekli	Elektrikli / İpli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı
Akü Kapasitesi (Ah)	28
Şarj Kapasitesi	12V 3A

Boyut ve Ağırlık (Kabin)

Genişlik mm (ft)	555
Yükseklik mm (ft)	865
Yükseklik (mm)	765
Ağırlık (kg)	167